



## Power 1 Racing 4T 5W-40

Helsyntetisk MC-olja

### Beskrivning

Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 är en helsyntetisk fyrtaktsmotorolja för högprestanda motorcyklar vilken förbättrar acceleration och kraft upp till max varvtal. Det är racing inspirerad teknologi byggd på Castrols erfarenheter och tester allt för att maximera motorns prestanda. Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 erbjuder den senaste "Trizone Technology" för fyrtakts motorcyklar, allt för att ge optimalt skydd för motor, växellåda och koppling under de mest hårda förhållanden med höga varvtal. Castrol Power 1 Racing 4T 5W-40 kan användas till alla moderna motorcyklar där specifikationerna API och JASO anges.

### Användningsområden

- Helsyntetisk fyrtaktsteknologi - Trizone Technology. - Racinginspirerad formulering för att ge maximal acceleration. - Extremt höga temperaturegenskaper för både luft- och vattenkylda motorer. - Mycket goda oljeförbruknings värden. - Extremt goda nedskjuvningssegenskaper. - Är godkänd för motorcyklar med avgaskatalysator.

### Typdata

Namn	Metod	Enheter	
Densitet @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.85	g/ml	0,85	
Kinematisk Viskositet @ 100°C ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s 13.0	mm <sup>2</sup> /s	13,0	
Kinematisk Viskositet @ 40°C ASTM D445 mm <sup>2</sup> /s 77.2	mm <sup>2</sup> /s	77,2	
Viskositets Index ASTM D2270 Ingen 171	ingen	171	
Flampunkt, sluten kopp ASTM D93 °C 200	°C	200	
Bastal, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.4	mg KOH/g	9,4	
Lägsta flyttemp. ASTM D97 °C -39	°C	-39	

### Produkt Prestanda

API SL

JASO MA-2

BMW BMW K1300 &amp; K1200 series

## Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Power 1 Racing 4T 5W-40

05 Jul 2011

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

[www.castrol.se](http://www.castrol.se)